



**brennenstuhl®**

# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---


|           |                                     |           |                              |           |                              |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>DE</b> | Sicherheitsinformationen            | <b>HU</b> | Biztonsági információk       | <b>LT</b> | Saugos informacija           |
| <b>EN</b> | Safety information                  | <b>RU</b> | Информация о безопасности    | <b>LV</b> | Drošības informācija         |
| <b>FR</b> | Informations sur la sécurité        | <b>TR</b> | Güvenlik bilgileri           | <b>HR</b> | Sigurnosne informacije       |
| <b>NL</b> | Veiligheidsinformatie               | <b>FI</b> | Turvallisuustiedot           | <b>RO</b> | Informații privind siguranța |
| <b>IT</b> | Informazioni sulla sicurezza        | <b>GR</b> | Πληροφορίες για την ασφάλεια | <b>BG</b> | Информация за безопасност    |
| <b>SE</b> | Säkerhetsinformation                | <b>PT</b> | Informações de segurança     | <b>DK</b> | Oplysninger om sikkerhed     |
| <b>ES</b> | Información de seguridad            | <b>EE</b> | Ohutusalane teave            | <b>NO</b> | Sikkerhetsinformasjon        |
| <b>PL</b> | Informacje dotyczące bezpieczeństwa | <b>SK</b> | Bezpečnostné informácie      | <b>UA</b> | Інформація з техніки безпеки |
| <b>CZ</b> | Bezpečnostní informace              | <b>SI</b> | Varnostne informacije        | <b>AR</b> | معلومات السلامة              |


---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

04/11/2024

 **Garant 290**  
40 m H05RR-F 3G1,5

 MAX 1000 W / 230 V ~  
 MAX 2300 W / 230 V ~



service@brennenstuhl.com Art. 1 11812 8 501  
Made in Germany 0470294 • 4624 •  
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen





**Für den Einsatz im  
Innenbereich und kurzfristig  
auch im Aussenbereich.**

**For use in dry conditions and  
for temporary outside use.**

**H05RR-F**

0534307/4523

0404875



Med automatisk termisk afbrydelse i tilfælde af overbelastning.

I tilfælde af overophedning skal du afbryde alle stik og rulle kablet ud.

Efter afkøling skal du trykke på genstartsknappen.