DE **TECHNISCHE DATEN**	**EN** **TECHNICAL DATA**	**FR** **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**	**NL** **TECHNISCHE GEGEVENS**	**IT** **DATI TECNICI**	**SE** **TEKNISKA DATA**			
Brennenstuhl Typenbezeichnung	**Brennenstuhl type name**	**Désignation du type Brennenstuhl**	**Brennenstuhl-typenaanduiding**	**Denominazione del tipo Brennenstuhl**	**Brennenstuhl typbeteckning**	**CO CEE 230V 1 L**	**CO CEE 230V 2 L**	**CO CEE 230V 3 L** **CO CEE 230V 3 L FR** **CO CEE 230V 3 L ES**
Kontrolllampe	Pilot lamp	Lampe de contrôle	Controllampje	Spia di controllo	Kontrollampa	2x LED	2x LED	2x LED
Kabeldurchmesser	Cable diameter	Diamètre du câble	Kabeldiameter	Diametro cavo	Kabeldiameter	7 - 14mm	7 - 14mm	6,5 - 13mm
Kabelquerschnitt	Cable cross section	Section de câble	Kabeldoorsnede	Sezione del cavo	Kabelarea	3G1,0 - 3G2,5	3G1,0 - 3G2,5	3G1,0 - 3G2,5
Abmantelungslänge L+N	Cable sheath stripping length L+N	Longueur de dénudage L+N	Striplengte L+N	Lunghezza di spellatura L+N	Avskalningslängd L+N	40mm	40mm	33 - 38mm
Abmantelungslänge PE	Cable sheath stripping length PE	Longueur de dénudage PE	Stripafstand PE	Lunghezza di spellatura PE	Avskalningslängd PE	45mm +/-5mm	45mm +/-5mm	33 - 38mm
Abisolierlänge L+N	Isolation stripping length L+N	Longueur de dénudage L+N	Stripafstand L+N	Lunghezza di spellatura L+N	Avskalningslängd L+N	8mm	8mm	8mm
Abisolierlänge PE	Isolation stripping length PE	Longueur de dénudage PE	Stripafstand PE	Lunghezza di spellatura PE	Avskalningslängd PE	15mm	15mm	8mm
Aderendhülsen L+N+PE	Wire end ferrules L+N+PE	Embouts L+N+PE	Aderuiteinden L+N+PE	Capicorda L+N+PE	Aderändhylsor L+N+PE	✓	✓	✓
Drehmoment Kontakte	Wiring torque	Couple de serrage des contacts	Koppel contacten	Coppia contatti	Vridmoment kontakter	0,6 - 0,8Nm	0,6 - 0,8Nm	0,6 - 0,8Nm
Drehmoment Kabelverschraubung	Cable gland torque	Couple du presse-étoupe	Koppel kabelwartel	Coppia di serraggio pressacavo	Vridmoment kabelskruv	max. 5Nm	max. 5Nm	-
Drehmoment Zugentlastung	Cord grip torque	Couple de serrage décharge de traction	Koppel trekontlasting	Coppia di serraggio scarico della trazione	Vridmoment dragavlastning	-	-	0,5 - 0,6Nm
Drehmoment Gehäuseschrauben	Housing screws torque	Couple vis du boîtier	Koppel Behuizingsschroeven	Coppia viti dell'alloggiamento	Vridmoment höljes skruvar	-	-	0,5 - 0,6Nm

ES **DATOS TÉCNICOS** **Denominación del modelo Brennenstuhl**	**PL** **DANE TECHNICZNE** **Oznaczenie typu Brennenstuhl**	**GR** **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** **Ονομασία τύπου Brennenstuhl**	**CZ** **TECHNICKÉ ÚDAJE** **Označení typu Brennenstuhl**	**SK** **TECHNICKÉ ÚDAJE** **Označenie typu Brennenstuhl**	 **CO CEE 230V 1 L**	 **CO CEE 230V 2 L**	 **CO CEE 230V 3 L** **CO CEE 230V 3 L FR** **CO CEE 230V 3 L ES**
Lámpara de control	Lampka kontrolna	Λυχνία ελέγχου	Kontrolní světlo	Kontrolná kontrolka	2x LED	2x LED	2x LED
Diámetro del cable	Średnica kabla	Διάμετρος καλωδίου	Průměr kabelu	Priemer kábla	7 - 14mm	7 - 14mm	6,5 - 13mm
Sección del cable	Przekrój kabla	Διατομή καλωδίου	Průřez kabelu	Priečny rez kábla	3G1,0 - 3G2,5	3G1,0 - 3G2,5	3G1,0 - 3G2,5
Longitud de pelado L+N	Długość zdejmowania izolacji L+N	Μήκος απογύμνωσης L+N	Délka odizolování L+N	Dĺžka odizolovania L+N	40mm	40mm	33 - 38mm
Longitud de pelado PE	Długość zdejmowania izolacji PE	Μήκος απογύμνωσης PE	Délka odizolování PE	Dĺžka odizolovania PE	45mm +/-5mm	45mm +/-5mm	33 - 38mm
Longitud de pelado L+N	Długość zdejmowania izolacji L+N	Μήκος απογύμνωσης L+N	Délka odizolování L+N	Dĺžka odizolovania L+N	8mm	8mm	8mm
Longitud de pelado PE	Długość odizolowania PE	Μήκος απογύμνωσης PE	Délka odizolování PE	Dĺžka odizolovania PE	15mm	15mm	8mm
Terminales L+N+PE	Końcówki przewodów L+N+PE	Ακροδέκτες L+N+PE	Koncovky vodičů L+N+PE	Koncovky vodičov L+N+PE	✓	✓	✓
Par de apriete de los contactos	Moment obrotowy styków	Ροπή επαφών	Utahovací moment kontaktů	Krútiaci moment kontaktov	0,6 - 0,8Nm	0,6 - 0,8Nm	0,6 - 0,8Nm
Par de apriete del prensaestopas	Moment obrotowy dławika kablowego	Ροπή βιδώματος καλωδίου	Utahovací moment kabelové průchodky	Krútiaci moment káblovej priechodky	max. 5Nm	max. 5Nm	-
Par de apriete del alivio de tracción	Moment obrotowy odciążenia	Ροπή ανακούφισης έλξης	Utahovací moment odlehčení tahu	Krútiaci moment odľahčenia ťahu	-	-	0,5 - 0,6Nm
Par de apriete de los tornillos de la carcasa	Moment obrotowy śrub obudowy	Ροπή βιδών περιβλήματος	Utahovací moment šroubů krytu	Krútiaci moment skrutiek krytu	-	-	0,5 - 0,6Nm

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd.
167-169 Great Portland Street · London W1W 5PF · UK

www.brennenstuhl.com · service.brennenstuhl.com

0534659/3126